

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Opis robót, wyliczenie ilości robót		
1	Element	Prace naprawcze w miejscach punktowych przebić pod podwieszane urządzenia. Kod CPV 45452100-1 Piaskowanie fasady budynków, 45262690-4 Remont starych budynków		
1.1	KNR 401/429/6	Analogia. Demontaż obudowy z płyt sufitu napinanego wykonanego z membran Barrisolu w części wymaganej do uzyskania bezpośredniego dostępu do rury instalacyjnej obsługującej przedmiotową fontannę	m2	105
1.2	DC 19/202/6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (powłoki malarskie), powierzchnie sufitowe, a następnie osuszenie	m2	105
1.3	DC 19/217/3	Wykonanie doszczelnienia iniekcyjne stosując spoiwa żywiczne np. spoiwa poliuretanowe dostosowane do kontaktu z zawilgoconym środowiskiem, wykonanie powierzchniowego doszczelnienia zaprawą izolująco-naprawczą np. ECOFAIR od spodu płyty żelbetowej. Zaprawa musi zapewnić szczelność nawet przy występowaniu ciśnienia hydrostatycznego.	mb	12
1.4	NRRNKB 202/2702/2	Analogia. Ponowny montaż obudowy z płyt sufitu napinanego wykonanego z membran Barrisolu	m2	105
2	Element	Prace naprawcze w obrębie Wagi Wielkiej. Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45452100-1 Piaskowanie fasady budynków, 45262690-4 Remont starych budynków		
2.1	KNRW 401/635/6	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego (wilgotność do 15%), ściana grubości 111 cm. Wykonanie izolacji kurtynowej poprzez iniekcyjne aplikowanie pod ciśnieniem żelu akrylowego poza przegrodę w cwlu wytworzenia pionowej "kurtyny" od strony guntu, np. w systemie MC Bauchemie lub równoważnym Wykonanie przewiertów w ścianie od strony wewnętrznej pomieszczenia Wagi Wielkiej zlokalizowanych według rys. PB-05 w rozstawie co ok. 0,3 -0,4 m	otwór	1 169
2.2	TZKNC 6/103/8	Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych i kamiennych: czyszczenie, wymiana spoinowania uszkodzonych cegieł, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z projektem. Odtworzenie i zabezpieczenie spoin w miejscach wykonania przewiertów. Usunięcie nawarstwień brudu oraz zasoleń na spoinach i elementach substancji murowej poprzez mikropiaskowanie. Uzupelnienie ubytków wątków ceglanych i kamiennych. Zakres obejmuje elementy o głębokiej destrukcji strukturalnej. Uzupelnienie spoinowania zaprawą wapienna o kolorystyce dopasowanej do istniejących spoin. Uzupelnienia dotyczą miejsc o wyraźnym ubytku tej warstwy. Hydrofobizacja wątków ceglanych i kamiennych.	m2	125,30
3	Element	Strefa Kramów Bogatych i Wielkiej Wagi. Kod CPV Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45452100-1 Piaskowanie fasady budynków, 45262690-4 Remont starych budynków		
3.1	DC 19/421/7	Uszczelnienie metodą iniekcji przy zastosowaniu pianki poliuretanowej, zabezpieczenia realizowane w formie iniekcji ciśnieniowej pianką poliuretanową celem uszczelnienia przecieków	m	55

Główny Specjalista

 Teresa Kowalska