MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GEO-ZENIT FIRMA GEODEZYJNA

Sekcje: 7.125.11.11.4.4, 7.125.11.16.2.2	Skala: 1:500	ID: GD-13.6640.186.2021	Nr ks.rob.: 16/2021
Województwo: małopolskie Miasto: Kraków Jedn.ewid.: 126102_9, Krowodrza	Obiekt: ul. Malczewskiego dz.nr 727 obr.0011		
	Układ współrzędnych: układ 2000	Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH	

FIRMA GEODEZYJNA "GEO - ZENIT"
31-422 Kraków, ul. Majora 12A
tel.kom. 502 670 886
Biuro kom. 509 804 360, 512 297 191
e-mail: geozenit2000@poczta.fm
www.geozenit.com.pl

wykonał: inż. Krzysztof Chlebda
31-422 Kraków, ul. Majora12a
kom. 502 670 886, biuro: kom. 509 804 360
geodeta uprawniony nr upr. zaw. 20149

Kraków, dn. 16.03.2021 (podpis)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.186.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Krakowa
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma Geodezyjna Geo-Zenit
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.186.2021_1_pl z daty 24.03.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Krzysztof Chlebda Nr upr.zaw. 20149

Treść mapy zgodna z terenem na miesiąc: marzec 2021 r.

LEGENDA:

- oznaczenie zakresu opracowania
- linia rozgraniczająca MPZP
- tereny zagrożone osuwaniem się maz ziemnych
- strefa ochrony konserwatorskiej

MPZP obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II":

ZPp – tereny zieleni – ogrody i zieleń towarzysząca obiektom budowlanym
ZPo – tereny zieleni – parki i zieleńce
R – tereny rolnicze
KDW – drogi wewnętrzne
KD/D – drogi klasy dojazdowej

MPZP obszaru "Salwator":

MN4 – tereny zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi
MN5 – enklawy zabudowy mieszkalnej w strefie ogrodów
ZO – tereny otwarte
KDX – ciągi pieszo-jezdne
KD – tereny tras komunikacyjnych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa powstała na podstawie danych numerycznych z zasobów GODGiK oraz pomiaru bezpośredniego.

Mapę sporządzono do projektowania oświetlenia.
Nie badano dokładności pomiaru punktów granicznych działki przedmiotowej.

Służebności nie badano.

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpieczeństwa i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia linii kablowych w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania linii kablowych należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz terenów utwardzonych, a także drzew/zieleni, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.