

Przedmiar robót						
Naprawa i remont dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej						
Obszar 2 Część 1 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII, IX, X						
I POBUDOWY						
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary		Cena jedn netto	Wartość netto
1	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie	m ³		55,00	
2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna	t		4,00	
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m ²		20,00	
4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej	m ²		20,00	
Razem pozycje 1 - 4						- zł
II Nawierzchnie Ulepszone						
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki bitumicznych grysowych, - warstwa ścieralna za 1 cm dla kat ruchu III-V	m ²		200,00	
6	D-05.03.07	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego modyfikowanego / warstwa ścieralna - za 1cm grubości	m ²		50,00	
7	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m ²		10,00	
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej /material z odzysku/ wraz z transportem materiału we wskazane miejsce	m ²		30,00	
Razem pozycje 5 - 8						- zł
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²		40,00	
10	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	m ³		4,00	
11	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb		10,00	
12	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb		10,00	
13	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb		20,00	
14	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m ²		30,00	
15	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb		15,00	
16	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb		15,00	
Razem pozycje 9 - 16						- zł
IV Chodniki						
17	D-08.02.00	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m ²		10,00	
18	D-08.02.00	J.w. lecz bez kosztu płyt /material z odzysku/wraz z transportem materiału we wskazane miejsce	m ²		30,00	
Razem pozycje 17 - 18						- zł
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY						
19	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb		10,00	
20	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb		10,00	
21	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /odzysk/	mb		10,00	
22	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m ³		4,00	
23	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb		10,00	
Razem pozycje 19 - 23						- zł
VI ODWODNIENIE						
24	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb		10,00	
25	D-03.02.01a	Wymiana lub montaż rusztu żelwnego kratki ściekowej	szt.		2,00	
26	D-03.02.01a	Wymiana wpustu ulicznego (kołnier oraz ruszt) kratki ściekowej	szt.		2,00	
Razem pozycje 24 - 26						- zł
VII Remonty cząstkowe						
27	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowa, zamknięta	t		20,00	
28	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni mieszankami asfaltu lanego modyfikowanego	t		5,00	
29	kalk. indywidualna	Likwidacja ubytków asfaltem lanym lub asfaltobetonem w/g wskazania bezpośrednio z kotła z usunięciem wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca, bez przycięcia krawędzi, bez spryskania dna i boków naprawianego miejsca emulsją asfaltową	t		10,00	
30	kalk. indywidualna	Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych masami na zimno z usunięciem wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu suchego, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca, bez przycięcia krawędzi, bez spryskania dna i boków naprawianego miejsca emulsją asfaltową	t		40,00	
31	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²		200,00	
32	D-08.01.01a	Przestawienie krawężników betonowych 15/30	mb		5,00	
33	D-08.01.01a	Przestawienie krawężników betonowych 20/30	mb		5,00	
34	D-08.01.01a	Przestawienie krawężników kamiennych	mb		5,00	
35	D-08.02.01a	Remont cząstkowy chodników z płyt 50/50	m ²		10,00	
36	D-08.02.02a	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²		10,00	
Razem pozycje 27 - 36						- zł
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE						
37	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.		2,00	
38	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. I gazowych	szt.		2,00	
Razem pozycje 37 - 38						- zł
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI						
39	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m ³ gr.III-IV kat z odwozem	m ³		10,00	
Razem pozycje 39						- zł
X ROBOTY INNE						
40	D-04.04.00-02 + kalk. indywidualna	Nawierzchnia z recykliny (materiał własny), za 1cm grubości po zagęszczeniu	m ²		50,00	
Razem pozycje 40						- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO POZYCJE OD 1 DO 40						- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO						- zł

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.