

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup rolek papieru termicznego do parkomatów Solari model Spazio oraz do parkomatów Parkeon model Strada i ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamawiany papier termiczny będzie zastosowany w parkomatach i musi spełniać następujące wymagania:

LP	TYP PARKOMATU	DANE PAPIERU TERMICZNEGO	ILOŚĆ SZT.
1.	SOLARI di Udine model SPAZIO	<ul style="list-style-type: none"> - Średnica – 150,00 mm - Szerokość – 80,00 mm ± 1,00 mm - Gramatura – 75,00 gr/m² ± 5% - Gilza – 25,00 mm - Długość – ok. 250,00 m - Sposób nawinięcia – nawinięcie prawe (str. termiczna na zewn.) - Wymogi papieru termicznego – papier do użytku zewnętrznego, dedykowany do parkomatów, wym. zg. z ISO536 - gramatura ± 10%, oraz zg. z ISO 287 - max chłonność wilgoci do 5% 	600
2.	PARKEON model - STRADA PAL oraz - STRADA EVOLUTION-2	<ul style="list-style-type: none"> - Średnica – 228,00 mm - Szerokość – 59,00 mm +/- 1,00 mm - Gramatura – 75,00 gr/m² +/- 5% - Gilza – 70,00 mm - Znacznik czarny matowy, zgodnie z załączonym wzorem, odległość między znacznikami X = 87,00 mm, wymiar znacznika 7,00 mm x 4,00 mm – <u>nie może być przerwy między znacznikiem a krawędzią papieru</u> - na 500 biletów przed końcem znacznik 2 razy szerszy - wymiar znacznika 7,00 mm x 7,00 mm – <u>nie może być przerwy między znacznikiem a krawędzią papieru</u> (znacznik czarny matowy) - na 250 biletów przed końcem znacznik 3 razy szerszy - wymiar znacznika 7,00 mm x 11,00 mm – <u>nie może być przerwy między znacznikiem a krawędzią papieru</u> (znacznik czarny matowy) - Sposób nawinięcia - nawinięcie lewe (str. termiczna wewn.) - Wymogi papieru termicznego – papier do użytku zewnętrznego, dedykowany do parkomatów, wym. zg. z ISO536 - gramatura +/- 10%, oraz zg. z ISO 287 - max chłonność wilgoci do 5% 	1000

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

1. Dostawa papieru termicznego do parkomatów w terminach:
 - 1.1. 40 dni od daty zawarcia umowy 600 szt. rolek papieru termicznego do parkometrów SOLARI
 - 1.2. 50 dni od daty zawarcia umowy 1000 szt. papieru termicznego do parkometrów PARKEONCałkowita realizacja przedmiotu umowy - nie później niż do 30 listopada 2024 roku.
2. Każda rolka papieru termicznego powinna być oddzielnie zapakowana w zgrzewce foliowej, zabezpieczającej papier przed wilgocią.
3. Połączenie między gilzą a papierem powinno być klejone. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie taśmy klejącej (itp.) łączącej papier termiczny z gilzą (przy ostatnim bilecie, taśma klejąca odkleja się od gilzy i przykleja się do głowicy drukarki, powodując jej uszkodzenie).
4. Dostawa papieru termicznego do parkomatów do siedziby Zamawiającego na następujący adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Kraków - Ul. Władysława Reymonta 20
(Trybuna Zachodnia – wjazd od Al. 3 Maja/Błonia Krakowskie)
30-059 Kraków