

## Zakres rzeczowy 2026

"Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych Rad Dzielnic Miasta Krakowa"

Lp.	Opis elementów i rodzaj robót
1.	<b>Wymiana :</b>
	A - szyb na klejone bezpieczne
	B - zamka
	C - płyty OSB gr. 10mm
	D - płyty PCV
2.	<b>Wykonanie :</b>
	A - napisu nazwy dzielnicy z herbem Krakowa
	B - malowania tablicy metalowej (po uprzednim oczyszczeniu) - * 2)
	- z drzwiczkami
	- bez drzwiczek
	C - wykonanie drobnych napraw oraz prac konstrukcyjnych
	D - demontaż i wywóz starej tablicy z fundamentem
	E - demontaż i ponowny montaż (osadzenie) tablicy
	F-wymiana płyty wewn. pcv na blachę pod magnesy z naklejką z napisem nazwy dzielnicy i z herbem Krakowa
	G-naklejka z informacją o zakazie umieszczania ogłoszeń na tablicy informacyjnej
	H- dospawanie zawiasów, montaż urwanych drzwiczek tablicy, malowanie miejsc spawania - * 3)
	I-montaż/osadzenie nowej tablicy na podłożu innym niż ziemia np.kostka *4)
	J- wyczyszczanie i pomalowanie pojedynczych elementów tablicy: daszka, deski itp..
	K- wyczyszczanie szyb z farby i kleju (tablica komplet)
	L- wymiana daszka tablicy
	Ł- zabezpieczenie antykorozyjne nóg (tablica komplet)
	M- mycie tablicy (wyczyszczanie z kurzu i błota, wyczyszczanie szyb)
3.	<b>Wykonanie nowej tablicy informacyjnej (wg opisu w projekcie - zał. 3A) wraz z montażem (z osadzeniem w fundamencie), tablica malowana proszkowo i zabezpiecz. antykoroz. nóg przy gruncie. * 5)</b>
	A - bez szyb/pleksi
	B - z szybami bezpiecznymi, blacha pod magnesy

**Uwagi:**

\*1) - Nie dopuszcza się łączenia płyty spienionej miękkiej PCV . Płyta powinna być koloru niebieskiego.

\*2) - Wymaga się, aby na powierzchni oczyszczonej przed malowaniem nie występowały: rdza , słabo przylegające pozostałości starej farby i inne obce zanieczyszczenia.

\*3) - Zawiasy należy dostarczyć i dopasować, powierzchnię po spawaniu oczyścić i pomalować.

\*4) - Kostkę/płytki chodnikowe należy dociąć do odpowiednich kształtów i rozmiarów aby dopasować ją do nóg tablicy.

\*5) - Nowe tablice powinny być malowane proszkowo na gorąco(wszystkie rodzaje nowych tablic) .