

## Kosztorys ofertowy 2026

"Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych Rad Dzielnic Miasta Krakowa"

L. p.	Opis elementów i rodzaj robót	Jedn. miar	Cena jednost. brutto	Szacunkowa ilość	Łączna wartość brutto
1.	<b>Wymiana :</b>				
	A - szyb na klejone bezpieczne	m <sup>2</sup>		2	
	B - zamka	szt.		6	
	C - płyty OSB gr. 10mm	m <sup>2</sup>		2,4	
	D - płyty PCV	m <sup>2</sup>		6	
2.	<b>Wykonanie :</b>				
	A - napisu nazwy dzielnicy z herbem Krakowa	szt.		5	
	B - malowania tablicy metalowej (po uprzednim oczyszczeniu) - * 2)	szt.			
	- z drzwiczkami	szt.		7	
	- bez drzwiczek	szt.		2	
	C - wykonanie drobnych napraw oraz prac konstrukcyjnych	rg.		1	
	D - demontaż i wywóz starej tablicy z fundamentem	szt.		5	
	E - demontaż i ponowny montaż (osadzenie) tablicy	szt.		2	
	F-wymiana płyty wewn. pcv na blachę pod magnesy z naklejką z napisem nazwy dzielnicy i z herbem Krakowa	kpl.		2	
	G-naklejka z informacją o zakazie umieszczania ogłoszeń na tablicy informacyjnej	szt.		15	
	H- dospawanie zawiasów, montaż urwanych drzwiczek tablicy, malowanie miejsc spawania - * 3)	szt.		1	
	I-montaż/osadzenie nowej tablicy na podłożu innym niż ziemia np.kostka *4)	szt.		1	
	J- wyczyszczenie i pomalowanie pojedynczych elementów tablicy: daszka, deski itp..	szt.		8	
	K- wyczyszczenie szyb z farby i kleju (tablica komplet)	szt.		4	

	L- wymiana daszka tablicy	szt.		1	
	Ł- zabezpieczenie antykorozyjne nóg (tablica komplet)	szt.		1	
	M- mycie tablicy (wyczyszczenie z kurzu i błota, wyczyszczenie szyb)	szt.		1	
3.	Wykonanie nowej tablicy informacyjnej (wg opisu w projekcie - zał. 3A) wraz z montażem (z osadzeniem w fundamencie), tablica malowana proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym nóg przy gruncie. * 5)				
	A - bez szyb/pleksi	szt.		2	
	B - z szybami bezpiecznymi, blacha pod magnesy	szt.		8	
	<b>Łączna wartość brutto :</b>				

**Uwagi:**

- \*1) - Nie dopuszcza się łączenia płyty spienionej miękkiej PCV . Płyta powinna być koloru niebieskiego.
- \*2) - Wymaga się, aby na powierzchni oczyszczonej przed malowaniem nie występowały: rdza , słabo przylegające pozostałości starej farby i inne obce zanieczyszczenia.
- \*3) - Zawiasy należy dostarczyć i dopasować, powierzchnię po spawaniu oczyścić i pomalować.
- \*4) - Kostkę/płytki chodnikowe należy dociąć do odpowiednich kształtów i rozmiarów aby dopasować ją do nóg tablicy.
- \*5) - Nowe tablice powinny być malowane proszkowo na gorąco(wszystkie rodzaje nowych tablic) .